



ONDERHOUDSGIDS

Glas schoonmaken en onderhouden

Zo houd je glas, kit, rubbers en kozijnen langer mooi en in goede conditie.

Bij ons in de werkplaats zien we vaak hetzelfde: mensen poetsen hun ruiten tot ze blinken, maar vergeten de randen. Terwijl juist de kit, de rubbers, de glaslatten en de afwateringsopeningen bepalen hoe lang je beglazing goed blijft functioneren. In deze gids delen we hoe wij zelf glas schoonmaken en onderhouden, en waar we op letten voordat we ergens langsgaan.

De veilige basisreiniging

1 Spoel zand en los vuil eerst weg

Gebruik schoon, lauw water. Zo voorkom je dat zandkorrels tijdens het poetsen als schuurpapier over het glas bewegen.

2 Was met een zachte spons of doek

Gebruik een zachte, schone spons of microvezeldoek en een kleine hoeveelheid mild afwasmiddel. Kies geen schurende crème, poeder of schuurspons.

3 Trek het glas droog

Gebruik een schone raamtrekker. Maak het rubber na iedere baan even droog met een doek om strepen te beperken.

4 Droog de randen na

Neem water bij kitnaden, rubbers en glaslatten voorzichtig af met een zachte doek. Laat geen vuilophoping achter in hoeken of afwateringsopeningen.

Wat gebruik je wel en niet?

Wel gebruiken

- ✓ Schoon, lauw water
- ✓ Mild afwasmiddel
- ✓ Zachte spons of microvezeldoek
- ✓ Schone raamtrekker
- ✓ Een aparte doek voor kozijn en glas

Niet gebruiken

- ✗ Schuursponsjes, staalwol of schuurmiddelen
- ✗ Agressieve ontvetters, bleek of sterke oplosmiddelen
- ✗ Messen of metalen krabbers zonder vakkennis
- ✗ Hogedrukspuit direct op kit, rubbers of glasranden
- ✗ Doeken waarin zand, cementstof of metaaldeeltjes zitten

Let extra op bij bijzonder glas

Sommige ruiten hebben een coating, print, folie, matte laag of andere oppervlaktebehandeling. Die kan gevoeliger zijn voor krassen of bepaalde reinigingsmiddelen. Wij volgen daarom altijd de onderhoudsinstructie van de leverancier, en dat raden we jou ook aan. Weet je niet welk glas je hebt? Test dan niet op goed geluk, maar vraag ons gerust om advies.

Verf, stickers, kit of bouwvuil op het glas? Krab dit niet meteen droog weg. Maak het vuil eerst nat en kijk goed welk type glas of coating aanwezig is: cementsluer, metaaldeeltjes, verfspatten en uitgeharde kit kunnen bij verkeerde verwijdering blijvende krassen veroorzaken. Twijfel je? Laat het ons dan professioneel verwijderen.

Onderhoud van kit, rubbers en kozijnen

Bij elke inspectie die wij doen, kijken we verder dan het glas alleen. Dit checken wij standaard mee, en het is slim om dat zelf ook eens per jaar te doen:

- Controleer kitnaden en rubbers op scheuren, loslaten, krimp, verharding of openstaande hoeken.
- Houd eventuele beluchtings- en afwateringsopeningen in het kozijn schoon en open.
- Controleer houten kozijnen op bladderende verf, open verbindingen en beginnende houtrot.
- Laat beschadigingen tijdig herstellen; water dat langdurig in de sponning blijft staan kan schade veroorzaken.

- Bewaar garantiepapieren en volg de onderhoudsvoorwaarden van glasproducent en glaszetter.

Een eenvoudig onderhoudsritme

Zelf houden wij dit ritme aan, en het kost je weinig moeite om hetzelfde te doen:

MOMENT	WAT DOE JE?	WAAR LET JE OP?
Bij iedere wasbeurt	Glas reinigen en randen drogen	Zand, vuil, aanslag en beschadigingen
Voorjaar en najaar	Snelle visuele controle	Kit, rubbers, verfwerk en afwatering
Na werkzaamheden rondom het huis	Glas en kozijnen inspecteren	Cement, slijpstof, verfspatten of krassen
Bij een zichtbaar gebrek	Contact opnemen	Niet wachten tot water of vuil verder binnendringt

Veelgestelde vragen

1 Mag ik een glasreiniger uit een sprayfles gebruiken?

Meestal wel voor standaardglas, zolang het middel niet schuurt en geschikt is voor het aanwezige glastype. Wij spuiten zelf liever op de doek dan royaal op kitnaden en rubbers, en dat raden we jou ook aan.

2 Kan ik een raamstomer gebruiken?

Wij zijn daar zelf terughoudend mee bij grote temperatuurverschillen, koude ruiten, beschadigd glas en gecoate of gelamineerde oppervlakken. Volg in die gevallen altijd de aanwijzingen van fabrikant en glasleverancier.

3 Waarom controleren jullie ook altijd de kit en het kozijn?

Omdat de afdichting en afwatering rond het glas het vocht buiten de constructie houden. Gebreken aan deze onderdelen zien we regelmatig de levensduur, en soms ook de garantie, beïnvloeden.

4 Wat doe ik bij condens tussen de glasbladen?

Dat zien wij vaak, en het wijst meestal op een defecte randafdichting. Maak er een paar foto's van en neem contact met ons op, dan kijken we ernaar.

Hulp nodig bij onderhoud of schade?

Stuur een overzichtsfoto en een detailfoto naar ons via het contactformulier op onze website. Vermeld wanneer het glas is geplaatst en waar het probleem zichtbaar is, dan denken wij graag met je mee.

Glashandel Groenewegen
info@glashandelgroenewegen.nl
0174 248 557 ·
glashandelgroenewegen.nl

Deze download is bedoeld als algemene informatie en vervangt geen maatwerkadvies. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend; Glashandel Groenewegen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of het gebruik van deze informatie.